

KERN BT... Balanza de suelo de alta calidad para usos exigentes, con declaración de aprobación (M)

Entrega 8 días

3 Años Garantía

OPCIÓN DE FÁBRICA

Verificación

OPCIÓN DKD Certificado +3 días

KERN BTEP: pesar, contar, checkweighing

KERN BTBP: pesar

KERN BTSP: pesar, contar

KERN BTTP: pesar, contar, formular, guardar, entradas, numéricas, checkweighing

◀ 4 indicadores a selección

Soporte de pared para el terminal, BTBP, BTSP, BTTP, KERN ITB-A01 para BTEP, KERN KME-A01

Soporte Altura 1140 mm, para BTBP, BTSP, BTTP, KERN ITB-A08
Altura 1100 mm, para BTEP, KERN UTNN-A01

Opción de fábrica: **Cable** con longitud especial 10 m, KERN TS-A31

Pie de soporte 480 x 480 mm, para BTBP, BTSP, BTTP, KERN TS-A28

ESTÁNDAR

no BTBP

sólo BTEP

sólo BTEP, BTTP

no BTEP

no BTEP

sólo BTEP

OPCIÓN DE FÁBRICA

no BTEP

no BTEP

sólo BTTP



Puente de pesaje (IP 65) chapa de acero estriada, barnizada, antideslizante. Extremadamente rígida a la flexión gracias al grosor del material. Altura libre sólo 80 mm.

Rampa de acceso no incluidas, para plato de pesaje
A) 1000x750 mm, KERN BTEP-A01
B) 1500x750 mm, KERN BTEP-A02

Cuatro células de pesaje (IP 68) montadas de forma móvil, especialmente resistentes a los golpes y a la fuerza de corte

Par de placas base no incluidas, KERN TS-A30

Impresora de etiquetas con formateo de imagen de impresión y función de código de barras, no a BTEP, KERN YKL-01
Impresoras, véase página 94

M Opción: Verificación en fábrica para modelo Max ≤ 1500 kg: KERN 950-130 para modelo Max ≥ 3000 kg: KERN 950-132

Datos técnicos: Aparato indicador Más detalles en la pág. 92
Peso neto sin rampa de acceso: A / B / C 99/105/204 kg
Longitud del cable aprox. 5 m
Temperatura ambiente admisible -10... +40 °C

Nota: En caso de balanzas verificadas, se debe fijar el puente de pesaje en el suelo. Alternativamente, mediante dos rampas de acceso o una combinación de ambas.

Para las aplicaciones sujetas a verificación, solicite también al mismo tiempo la verificación porque no se puede realizar con posterioridad.
Ejemplo de pedido: KERN BTEP 1.5T0.5SM Max = 1500 kg, d = 500 g

Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	...	Campo de pesaje Max	Lectura d	Valor verif. e	Carga mín. Min	Plato
KERN	KERN	KERN	KERN		kg	g	g	kg	
BTEP ...	BTBP ...	BTSP ...	BTTP ...	600K200SM	600	200	200	4	A
BTEP ...	BTBP ...	BTSP ...	BTTP ...	600K200M	600	200	200	4	B
BTEP ...	BTBP ...	BTSP ...	BTTP ...	1.5T0.5SM	1500	500	500	10	A
BTEP ...	BTBP ...	BTSP ...	BTTP ...	1.5T0.5M	1500	500	500	10	B
BTEP ...	BTBP ...	BTSP ...	BTTP ...	1.5T0.5LM	1500	500	500	10	C
BTEP ...	BTBP ...	BTSP ...	BTTP ...	3T1M	3000	1000	1000	20	B
BTEP ...	BTBP ...	BTSP ...	BTTP ...	3T1LM	3000	1000	1000	20	C

58

KERN - su socio de calibración DKD

elabora certificados de calibración DKD para balanzas y pesas de control en sus propios laboratorios acreditados. Tiene validez internacionalmente.

KERN es fabricante de pesas de control en todas las clases de tolerancia internacional E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, de 1 mg hasta 2000 kg

DKD = Servicio de ENAC Calibración Alemán

- CAL EXT** Programa de ajuste (CAL): Para el ajuste de la precisión. Se precisa de una pesa de ajuste externa.
- PCS** Cuentapiezas: Número de referencia seleccionable. Conmutación de la indicación de unid. a peso.
- PC IT-Net** Interfaz de datos: En el pictograma se indica el tipo de interfaz. Para la definición véase pág. 88.
- %** Determinación del tanto por cien: Indicación de la desviación con resp. al peso de referencia (100%) en % en lugar de gramos.
- TOL** Pesaje con rango de tolerancia: El valor límite superior e inferior son programables, p.ej. en la dosificación y clasificación.
- IP 54-68** Protección antipolvo y salpicaduras: En el pictograma se indica el tipo de interfaz. Para la definición véase el diccionario, pág. 96.
- ~** Programa de pesaje para animales: Las vibraciones fuertes son eliminadas.
- 230 V** Fuente de alimentación: Integrada en la balanza. 230 V / 50Hz en Alemania. Por pedido especial también estándar para otros países.
- BAT** Alimentación por acumulador: El tipo de batería se indica en cada aparato.

Opción (Sobrepeso)

- AKU** Alimentación por acumulador: Juego de acumulador recargable.
- PC IT-Net** Interfaz de datos: En el pictograma se indica el tipo de interfaz. Para la definición véase pág. 88.